

ÖkoFEN

# Ценова Листа 2022

В сила от 01.05.2022 | [www.oekofen.com](http://www.oekofen.com)

Всички цени са в лв. с ДДС



**Отопление с пелети**

Надеждни • Високоэффективни • Екологични

# Pellematic Maxi 36-56 kW

## ПЕЛЕТЕН КОТЕЛ С

## Отоплителна технология

- ес Технология
- Лесен за внасяне през стандартна врата
- Лесна работа със сензорен контролен панел
- Интегрирано смесване на обратния поток без помпа
- Автоматично почистване на топлообменника
- Рядко почистване, поради компресията на пелелта
- Енергоспестяващо запалване, 250W
- Измерване на разхода на пелети
- Монтаж на горелката отляво или отдясно на котела
- Горивна камера от неръждаема стомана и вградено смесване на връщащата вода
- Пелетна горелка
- Контейнер за автоматично извеждане и компресиране на пелелта
- Междинен контейнер с вакуумен транспорт
- Автоматично почистване на горивната плоча
- Управление на един отоплителен кръг и БГВ (без вкл.датчици)
- Pelletronic Touch, 5" контролен панел
- Интернет връзка с
- безплатно приложение и портален достъп до [my.oekofen.info](http://my.oekofen.info)



### PELLEMATIC MAXI 36-56 KW

Art.Nr.	PES36	PES48	PES56
Мощност	11-36kW	15-48 kW	17-56 kW
Цена в лв.с ДДС	27.609,-	30.748,-	31.975,-

Индуриална кутия за пепел (Стандартно)		Комфортна кутия за пепел	
PEASCH-RE64_IND	<b>Кутия за пепел Макси промишлена версия</b> Здрава кутия за пепел, дълго време на работа на котела, версия отляво <b>безплатно</b>	PEASCH-RE64_KOMF	<b>Кутия за пепел Максимална комфортна версия.</b> Изпразване без прах, нормално време на работа на котела, версия вдясно <b>безплатно</b>
PEASCH-LI64_IND	<b>Кутия за пепел Макси промишлена версия</b> Здрава кутия за пепел, дълго време на работа на котела, версия отляво <b>безплатно</b>	PEASCH-LI64_KOMF	<b>Кутия за пепел Максимална комфортна версия.</b> Изпразване без прах, нормално време на работа на котела, версия вляво <b>безплатно</b>

Помпени групи/Хидравлика		Помпени групи/Хидравлика	
80470	<b>Помпена група за загряване на буфер 10-32kW</b> , изводи 1", изолирана, спирателни кранове, термометри, 3м кабел за помпата, 3м Рмп кабел 634,-	80806	<b>Колектор с изолация</b> за три отоплиелни кръга DN25 298,-
80471	<b>Помпена група за загряване на буфер 48-64kW</b> , изводи 5/4", изолирана, спирателен кран, термометър, възвр.кл.,3м захр. и упр.PWM кабел 956,-	80807	<b>Скоби за стенов монтаж</b> на колектори за помпени групи 53,-
80495	<b>Помпена група със смесителен в-л и задвижка DN25</b> готова за свързване, изводи 1", спир.кранове, термометри, 3м кабел за помпата, 3м кабел за задвижката 985,-	80909	<b>Разширителен съд 50 л с основа</b> 195,-
80493	<b>Помпена група директна DN25</b> , готова за свързване, изводи 1", изолирана, със спир.кранове, термометри, и 3м кабел за свързване на помпата 688,-	80366	<b>Секр.сервизен вентил за разширителен съд 1"</b> 49,-
80805	<b>Колектор с изолация</b> за два отоплиелни кръга DN25 236,-	80811	<b>Помпена група със смесителен вентил и задвижка DN32</b> , готова за включване, изводи 6/4", изолирана, спирателни кранове, термометри 1538,-
		E1513	<b>Контактен термостат FBH</b> за ограничаване температурата на потока, вкл. кабел и щекер 85,-

### УПРАВЛЕНИЕ НА ОТОПЛИТЕЛНИЯ КРЪГ

Управление на буфера от котела	
E1623	<b>Управление на буфера от котела</b> чрез 2 потопяеми датчика и 1 датчик по външна температура 104,-
Управление на отоплителни кръгове, разположено на буфера/стената	
E1392A	<b>Външен контролер</b> за упр-е на два отоплителни кръга, БГВ, буфер, солар, за монтаж на буфер или стена, БЕЗ датчици 811,-

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Захранването на пелети стандартно е отляво и следователно комфортната кутия за пепел вдясно е стандартно включена. Изброените по-горе котли се предлагат само с пелелник комфорт, който вече е включен в цената. Ако се изисква версията отляво (следва преобразуване от инсталатора на място), артикулният номер **PEASCHLI60** трябва да бъде посочен при поръчка.

Пълна информация за управлението на отоплителните кръгове можете да намерите в раздел "Управление" на стр.62




#### Важна забележка:

Нови комбинации от комплекти датчици !

Датчици - комплекти	
E1231-1	<b>Комплект 1 ОК, БГВ</b> 1 датчик за отоплителен кръг с 5м кабел, 1 датчик за БГВ с 5м кабел, 1 датчик за външна температура без кабел 94,-
E1233-1	<b>Комплект 2 ОК, БГВ</b> 2 датчика за отоплителен кръг с 5м кабел, 1 датчик за БГВ с 5м. кабел, 1 датчик за външна температура 114,-
E1677	<b>Комплект за буферен съд</b> 2 потопяеми датчика за 5м кабел 73,-
E1678	<b>Комплект за соларна система</b> 1 датчик за колектор с 5м кабел, 1 потопяем датчик с 5м кабел 73,-
E1679	<b>Допълнителен датчик за ОК/ рециркуляция</b> с 5м дължина на кабела 31,-

## Стайни термостати

NEU

E1625		<b>Сензорен стаен термостат 3.5" бял</b> Пълно управление на отоплението от хола, вкл. датчик за стайна температура	509,-	210839 210840		<b>Bus Кабел 25m</b> <b>Bus Кабел 50m</b> 2x2x0.8mm <sup>2</sup> екраниран за стаен термостат	94,- 177,-
E1396		<b>LED контролен панел за стаи</b> за промяна на състоянието на 1OK, вкл. датчик за стайна температура	301,-				

NEU

## myPelletronic 2.0

- Управлението myPelletronic Touch позволява достъп до отоплението през интернет със смартфон, таблет и компютър
- Възможно адаптиране на управлението с онлайн метеорологична прогноза за времето.

→ Без необходимост от допълнителен хардуер и заплащане



**Нямате и-нет в котелното ?**  
Повече инфо за Power-LAN на стр. 62

## СКЛАДОВО СТОПАНСТВО

## Flexilo Compact - вкл.устройство за пълнене

## Средно ниво на запълване


при 185 cm\* при 220 cm\* при 240 cm\*

	KGT1814EU	Flexilo Compact Текстилен	184x144 cm	1,4 t	2,4 t	3,0 t	4,740,-
	KGT1818EU	Flexilo Compact Текстилен	184x184 cm	1,8 t	3,0 t	3,7 t	4.927,-
	KGT2314EU	Flexilo Compact Текстилен	230x144 cm	2,1 t	3,1 t	4,0 t	5.135,-
	KGT2318EU	Flexilo Compact Текстилен	230x184 cm	2,6 t	4,0 t	5,1 t	5.343,-
	KGT2320EU	Flexilo Compact Текстилен	230x204 cm	3,1 t	4,5 t	5,7 t	5.447,-
	KGT2614EU	Flexilo Compact Текстилен	258x144 cm	2,2 t	3,5 t	4,4 t	5.489,-
	KGT2618EU	Flexilo Compact Текстилен	258x184 cm	2,7 t	4,6 t	5,6 t	5.509,-
	KGT2620EU	Flexilo Compact Текстилен	258x204 cm	3,7 t	5,2 t	6,3 t	5.634,-
	KGT2626EU	Flexilo Compact Текстилен	258x258 cm	4,5 t	6,7 t	7,9 t	5.967,-
	210838	<b>KIT Комплект за електрическо свързване</b> 20м кабел 5x1.5mm <sup>2</sup> за връзка между котела и ел.двигателя на шнека за извеждане на пелети, вкл.щекер, 20м заземителен кабел 1x2.5mm <sup>2</sup> , 4.9м заземителен проводник 1x2,5mm <sup>2</sup> , включително кабелни накрайници и закрепване (отоплителна система за изравняване на потенциала на място)					249,-

NEU










## Шнековеза складови стопанства

## Дължини на помещения (cm)

	RS-140	Шнек за извеждане на пелети 140S	от 146 - 195	2.079,-
	RS-190	Шнек за извеждане на пелети 190S	от 196 - 245	2.162,-
	RS-240	Шнек за извеждане на пелети 240S	от 246 - 295	2.599,-
	RS-290	Шнек за извеждане на пелети 290S	от 296 - 345	2.703,-
	RS-340	Шнек за извеждане на пелети 340S	от 346 - 395	2.911,-
	RS-390	Шнек за извеждане на пелети 390S	от 396 - 445	3.035,-
	RS-440	Шнек за извеждане на пелети 440S	от 446 - 495	3.493,-
	RS-490	Шнек за извеждане на пелети 490S	от 496 - 545	3.617,-
	RS-540	Шнек за извеждане на пелети 540S	от 546 - 595	3.825,-
	RS-590	Шнек за извеждане на пелети 590S	до 596	3.971,-
	R-75VM	Удължение на шнека, затворено L750mm		416,-

## Оборудване за складови стопанства

## Оборудване за складови стопанства

12104703		<b>Антистатичен маркуч за пелети 3m</b>	83,-	ZK-B45B		<b>2xШлангови връзки за пелети 45°</b>	385,-
12104715		<b>Антистатичен маркуч за пелети 15m</b>	322,-	ZK-G050BBF		<b>2xШлангови връзки с монтажен фланец</b>	395,-
12104725		<b>Антистатичен маркуч за пелети 25m</b>	478,-	Z118		<b>К-т колена</b> за антистатичен маркуч, за по-малък радиус на огъване	229,-
Z108		<b>Държач за маркуч L2000mm</b>	21,-	ZPM		<b>Противоударна постелка 1250x1500mm</b>	104,-
Z106SET		<b>К-т от 4 скоби D60.3mm</b> за закрепване на държач за маркуч	27,-	ZBSM		<b>Противопожарна яка</b>	166,-
ZK-G050B		<b>2xШлангови връзки за пелети 0°</b>	260,-				

## ЗАБЕЛЕЖКА:

\* Подробна информация за складовите стопанства, капацитет и пълната гама оборудване за тях можете да намерите в глава "Системи за съхранение", започваща на страница 49.