

ÖkoFEN

# Ценова листа 2023

В сила от 1.05.2023



Най чистите ÖkoFEN отоплителни  
системи на пелети за всички времена

Condens - Compact - Smart XS mit ZeroFlame® Technologie

# Pellematic 10-32 kW

## ПЕЛЕТЕН КОТЕЛ С






## Отоплителна технология

- есс Технология
- Лесна работа със сензорен контролен панел
- Интегрирано смесване на обратния поток без помпа
- Автоматично почистване на топлообменника
- Работа, независима от въздуха в помещението
- Енергоспестяващо запалване, 250W
- Монтаж на горелката отляво или отдясно на котела
- Горивна камера от неръждаема стомана и вградено смесване на връщащата вода
- Пелетна горелка
- Междинен контейнер с вакуумен транспорт
- Управление на един отоплителен кръг и БГВ (без вкл.датчици)
- Pelletronic Touch, 5" контролен панел
- Интернет връзка с безплатно приложение и портален достъп до [my.oekofen.info](http://my.oekofen.info)
- Почистване на котела: веднъж годишно или след консумация на 7 т пелети за (PES10-20) / 10 т за (PES25-32)





### PELLEMATIC 10-32 kW

Art.Nr.	PES10	PES12	PES15	PES20	PES25	PES32
Мощност	3-10 kW	4-12 kW	5-15 kW	6-20 kW	8-25 kW	10-32 kW
Цени в лв. с ДДС:	20.476,-	21.234,-	21.696,-	22.121,-	23.932,-	24.394,-

Оборудване		Оборудване		
PEASCHRE	 <b>Удобен пелелник PES10-32 kW R</b> Изпълнение отдясно PES10-32	1.275,-	PE556  <b>Адаптор за димоотвод PE(S)10-20kW</b>	148,-
PEASCHLI	 <b>Удобен пелелник PES10-32 kW L</b> Изпълнение отляво PES10-32	1.275,-	PE557  <b>Адаптор за димоотвод PE(S)25-32kW</b>	148,-
PEBTR32	 <b>Почистване на горелката</b> за PES(K)25-32	647,-		

Помпени групи/Хидравлика		Помпени групи/Хидравлика		
M80493	 <b>Помпена група за загряване на буфер 10-32kW, изводи 1", изолирана, спирателни кранове, термометри, 3м кабел за помпата, 3м PWM кабел</b>	804,-	80806  <b>Колектор с изолация за три отоплителни кръга DN25</b>	326,-
80470	 <b>Помпена група за загряване на буфер 10-32kW, изводи 1", изолирана, спирателни кранове, термометри, 3м кабел за помпата, 3м PWM кабел</b>	675,-	80807  <b>Скоби за стенов монтаж на колектори за помпени групи</b>	87,-
80495	 <b>Помпена група със смесителен в-л и задвижка DN25, готова за свързване, изводи 1", спирателни кранове, термометри, 3м кабел за помпата, 3м кабел за задвижката</b>	1.053,-	80874  <b>Присъединителен к-т за помп.групи PE(S)10-32</b>	333,-
80493	 <b>Помпена група директна DN25, готова за свързване, изводи 1", изолирана, със спирателни кранове, термометри, и 3м кабел за свързване на помпата</b>	767,-	80871  <b>Разширителен съд 24л комплект със стойка</b>	259,-
80805	 <b>Колектор с изолация за два отоплителни кръга DN25</b>	255,-	80909  <b>Разширителен съд 50 л с основа</b>	240,-
			80366  <b>Секр.сервизен вентил за разширителен съд 1"</b>	54,-
			E1513  <b>Контактен термостат FBH за ограничаване температурата на потока, вкл. кабел и щекер</b>	111,-




### УПРАВЛЕНИЕ НА ОТОПЛИТЕЛНИЯ КРЪГ

Управление на отоплителния кръг от котела		
E1575	 <b>Управление на отоплителен кръг и БГВ за свързване директно към управлението на котела, вкл. сензор</b>	176,-
Управление на отоплителни кръгове, разположено на буфера/стената		
E1392A	 <b>Външен контролер за упр-е на два отопл-ни кръга, БГВ, буфер, солар, за монтаж на буфер/стена, БЕЗ датчици</b>	850,-

Комплекти датчици		
E1231-1	 <b>Комплект 1 ОК, БГВ</b> 1 датчик за отоплителен кръг с 5м кабел, 1 датчик за БГВ с 5м кабел, 1 датчик за външна температура без кабел	102,-
E1233-1	 <b>Комплект 2 ОК, БГВ</b> 2 датчика за отоплителен кръг с 5м кабел, 1 датчик за БГВ с 5м кабел, 1 датчик за външна температура	120,-
E1677	 <b>Комплект за буферен съд</b> 2 потопяеми датчика за буфер с 5м кабел	83,-
E1678	 <b>Комплект за соларна система</b> 1 датчик за колектор с 5м кабел, 1 потопяем датчик с 5м кабел	83,-
E1679	 <b>Допълнителен датчик за ОК/ рециркулация</b> с 5м дължина на кабела	40,-

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Пълна информация за управлението на отоплителните кръгове можете да намерите в раздел "Управление" на стр.62

## Стайни термостати

E1625		<b>Сензорен стаен термостат 3.5" бял</b> Пълно управление на отоплението от хола, вкл. датчик за стайна температура	536,-	210839 210840		<b>Bus Кабел 25m</b> 2x2x0.8mm <sup>2</sup> екраниран за стаен термостат	92,-
E1396		<b>LED контролен панел за стаи</b> за промяна на състоянието на 1OK, вкл. датчик за стайна температура	323,-				

## myPelletronic 2.0



- Управлението myPelletronic Touch позволява достъп до отоплението през интернет със смартфон, таблет и компютър
- Възможно адаптиране на управлението с онлайн метеорологична прогноза за времето.

→ Без необходимост от допълнителен хардуер и заплащане




**Нямате и-нет в котелното ?**  
Повече инфо за Power-LAN на стр. 62










## СКЛАДОВО СТОПАНСТВО

		Средно ниво на запълване				
		при 185 cm*	при 220 cm*	при 240 cm*		
	KGT1814EU	Flexilo Compact Текстилен 184x144 cm	1,4 t	2,4 t	3,0 t	4,916,-
	KGT1818EU	Flexilo Compact Текстилен 184x184 cm	1,8 t	3,0 t	3,7 t	5,119,-
	KGT2314EU	Flexilo Compact Текстилен 230x144 cm	2,1 t	3,1 t	4,0 t	5,322,-
	KGT2318EU	Flexilo Compact Текстилен 230x184 cm	2,6 t	4,0 t	5,1 t	5,526,-
	KGT2320EU	Flexilo Compact Текстилен 230x204 cm	3,1 t	4,5 t	5,7 t	5,655,-
	KGT2614EU	Flexilo Compact Текстилен 258x144 cm	2,2 t	3,5 t	4,4 t	5,692,-
	KGT2618EU	Flexilo Compact Текстилен 258x184 cm	2,7 t	4,6 t	5,6 t	5,710,-
	KGT2620EU	Flexilo Compact Текстилен 258x204 cm	3,7 t	5,2 t	6,3 t	5,840,-
KGT2626EU	Flexilo Compact Текстилен 258x258 cm	4,5 t	6,7 t	7,9 t	6,191,-	
	210838	<b>KIT Комплект за електрическо свързване</b> 20м кабел 5x1.5mm <sup>2</sup> за връзка между котела и ел.двигателя на шнека за извеждане на пелети, вкл.щекер, 20м заземителен кабел 1x2.5mm <sup>2</sup> , 4.9м заземителен проводник 1x2.5mm <sup>2</sup> , включително кабелни накрайници и закрепване (отоплителна система за изравняване на потенциала на място)				240,-

## Шнековеза складови стопанства

		Дължини на помещения (cm)		
	RS-140	Шнек за извеждане на пелети 140S	от 146 - 195	2,144,-
	RS-190	Шнек за извеждане на пелети 190S	от 196 - 245	2,236,-
	RS-240	Шнек за извеждане на пелети 240S	от 246 - 295	2,680,-
	RS-290	Шнек за извеждане на пелети 290S	от 296 - 345	2,772,-
	RS-340	Шнек за извеждане на пелети 340S	от 346 - 395	2,994,-
	RS-390	Шнек за извеждане на пелети 390S	от 396 - 445	3,123,-
	RS-440	Шнек за извеждане на пелети 440S	от 446 - 495	3,585,-
	RS-490	Шнек за извеждане на пелети 490S	от 496 - 545	3,715,-
	RS-540	Шнек за извеждане на пелети 540S	от 546 - 595	3,936,-
	RS-590	Шнек за извеждане на пелети 590S	до 596	4,084,-
	R-75VM	Удължение на шнека, затворено L750mm		425,-

## Оборудване за складови стопанства

Оборудване за складови стопанства		Оборудване за складови стопанства	
12104703 12104715 12104725	 <b>Антистатичен маркуч за пелети 3m</b> <b>Антистатичен маркуч за пелети 15m</b> <b>Антистатичен маркуч за пелети 25m</b>	111,- 397,- 591,-	ZK-B45B  <b>2xШлангови връзки за пелети 45°</b> 407,-
Z1081	 <b>Държач за маркуч L1500mm</b>	19,-	ZK-G050BBF  <b>2xШлангови връзки с монтажен фланец</b> 425,-
Z106SET	 <b>К-т от 4 скоби D60.3mm за закрепване на държач за маркуч</b>	28,-	Z118  <b>К-т колена за антистатичен маркуч, за по-малък радиус на огъване</b> 231,-
ZK-G050B	 <b>2xШлангови връзки за пелети 0°</b>	296,-	ZPM  <b>Противоударна постелка 1250x1500mm</b> 111,-
			ZBSM  <b>Противопожарна яка</b> 157,-

## ЗАБЕЛЕЖКА:

\* Подробна информация за складовите стопанства, капацитет и пълната гама оборудване за тях можете да намерите в глава "Системи за съхранение", започваща на страница 49.